


Se a busca for por um acabamento impecável para proteção e beleza da madeira, a escolha é essa: **VERNIZES PROTETORES PARA MADEIRA FUTURA**. O **VERNIZ MARÍTIMO** é um verniz cristalino que realça os veios e a cor natural da madeira, durabilidade garantida por até 2 anos*. Fica perfeito em madeiras novas, previamente seladas, em áreas internas e externas, com acabamento brilhante e resistente. Tonalidades exclusivas disponíveis no sistema Tintométrico. O **VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR** contém aditivos que absorvem os raios ultravioletas agindo como filtro solar, protegendo e embelezando a madeira por mais tempo, durabilidade garantida por 5 anos**. Dá vida a madeiras novas, em áreas internas e externas como portas, janelas e portões ou em repintura sobre verniz.

FERRAMENTAS	DILUIÇÃO	
	1º demão até 30% (para cada litro, utilize até 300ml de aguarrás) 2º e 3º demãos até 10% (para cada litro, utilize até 100ml de aguarrás)	Diluir 5 partes de tinta para até 1,5 parte de aguarrás  Diluir 5 partes de tinta para 0,5 parte de aguarrás 
	30% (para cada litro, utilize 300ml de aguarrás)	Diluir 5 partes de tinta para até 1,5 parte de aguarrás 

DEMÃOS
2 a 3 ambientes internos
3 a 4 ambientes externos

RENDIMENTO
Rende 16 m² acabados por embalagem

SECAGEM		
AO TOQUE:	ENTRE DEMÃOS:	FINAL:
4h	8h	24h

PREPARANDO A SUPERFÍCIE (ABNT 13245): Antes de começar, a superfície deve estar limpa, uniforme, seca e sem marcas de gordura. Após lixar, é preciso tirar todo o pó que sobrar e remover partes soltas.

O QUE SERÁ PINTADO? O QUE FAZER?

Madeiras novas: lixar a superfície para eliminação de farpas (lixa grana 180/240), na direção dos veios. Eliminar todo o pó, utilizando pano umedecido em aguarrás, se necessário. Lixar, entre demãos, com lixa fina (grana 360 ou 400). E para finalizar, aplicar no mínimo 3 demãos do verniz de acabamento. **Madeira envernizada:** hora de eliminar partes soltas e demais sujeiras com aguarrás e, onde a superfície estiver brilhante, lixar até a perda total do brilho. Em seguida, proceder como na pintura em Madeiras Novas. **Madeira resinosa pintada (Imbuva, peroba, ipê, etc.):** para um trabalho impecável, é recomendado fazer um teste em uma área pequena antes da aplicação, para verificar se amarela ou apresenta outras reações. Lavar com solvente para extração da resina interna da madeira, aguardar secagem e envernizar, normalmente.



ONU 1263

ATENÇÃO: LÍQUIDO INFLAMÁVEL TOXICO PARA ORGANISMOS AQUÁTICOS COM EFEITOS PROLONGADOS. PODE PROVOCAR REAÇÃO ALÉRGICA CUTÂNEA, RESPIRATORIA E OCULAR. EVITE CONTATOS COM CHAMA OU FISCAS. EVITE SUA LIBERAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE; SIGA A LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DESCARTE DE EMBALAGENS. EVITE A INALTAÇÃO DE VAPORES. UTILIZE EPI DURANTE APLICAÇÃO DO PRODUTO. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. EM CASO DE CONTATO COM A PELE E OLHOS: LAVE COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO. EM ABUNDÂNCIA, POR NO MÍNIMO 15 MINUTOS. A FISPQ DO PRODUTO ESTÁ DISPONIBILIZADA NO SITE: WWW.FUTURATINTAS.COM.BR

ATENÇÃO: Em caso de ingestão do produto, não provocar vômito, o melhor caminho é procurar socorro médico, levando a embalagem do produto ou entrar em contato com o **CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, telefones 0800 148110 ou 11 2661 8571.**

DICAS

Como funciona a garantia do VERNIZ FUTURA?

* A garantia dos produtos está vinculada à correta preparação da superfície e da aplicação do **VERNIZ MARÍTIMO PROTETOR DE MADEIRA FUTURA** ou **DUPLO FILTRO SOLAR**, na espessura seca mínima de 70 microns (equivalente a três demãos) com trincha, para melhor ancoragem dos produtos à superfície. A madeira deve estar seca e com umidade interna inferior a 20%.

** A garantia de 5 anos está vinculada à manutenção/avaliação do envernizamento a cada 12 meses da área aplicada com o

VERNIZ PROTETOR DE MADEIRA DUPLO FILTRO SOLAR FUTURA.

Fissuras ou rachaduras decorrentes da dilatação ou contração da madeira não são cobertas pela garantia. Deixe para aplicar o Verniz quando a temperatura estiver entre 10°C e 40°C e a umidade relativa inferior a 85%.

Dúvidas: entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.

Acesse nosso conteúdo especial para saber mais sobre nossos produtos:



ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
www.futuratintas.com.br
 0800 773 2900



CARTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
 Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130
 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2462 2900
 CRQ-IV Nº 04212536 - Insc. Est. 336.450.090.113
 CNPJ 01.760.325/0001-35 - Indústria Brasileira

