




Uma **tinta de qualidade** e um **profissional competente** têm um poder transformador nos ambientes e, portanto, na vida das pessoas. Então, depois do pintor profissional contratado, a escolha da tinta certa é fundamental. Se a busca for por um acabamento sofisticado, brilhante na medida certa e ideal para realçar a beleza do ambiente a tinta é essa aqui: **TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO ALUMIAR FUTURA**.

O resultado não pode ser diferente, é a combinação perfeita de alta cobertura, rendimento e facilidade na limpeza. Ambiente lindo ao seu alcance.

FERRAMENTAS	DILUIÇÃO	SECAGEM
 Rolo de lã com pelos curtos / médios ou trincha macia	20% (para cada litro, utilize 200ml de água) Diluir 5 partes de tinta para 1 parte de água potável 	AO TOQUE: 1h
 Pistola com pressão de pulverização de 30 a 35 lb/pol²	30% (para cada litro, utilize 300ml de água) Diluir 5 partes de tinta para 1,5 parte de água potável 	ENTRE DEMÃOS: 4h
 Máquina <i>airless</i> com pressão de pulverização de 500 a 3.000 psi	20 a 30% (para cada litro, utilize 200 a 300ml de água) Diluir 5 partes de tinta para 1 a 1,5 parte de água potável 	FINAL: 12h

RENDIMENTO	DEMÃOS
Lata 18L (cores prontas) Rende 105m² acabados por embalagem.	2 a 3 dependendo da cor escolhida, cor de fundo, tipo e estado da superfície
Lata 16,2L (cores personalizadas) Rende 94m² acabados por embalagem.	

PINTAR REQUER CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA. Veja porque:

PREPARANDO A PAREDE: (ABNT 13245)	Antes de começar, a parede deve estar limpa, uniforme, seca e sem marcas de gordura. É preciso tirar todo o pó que sobrar do lixamento e remover partes soltas.
COMO ESTÁ A PAREDE?	O QUE FAZER?
Nova e sem pintura	É preciso ter paciência e aguardar a cura do reboco de, no mínimo, 30 dias. Em seguida, aplicar 1 demão de SELADOR ACRÍLICO FUTURA ou 1 demão da própria tinta diluída com água a 30%.
Em bom estado (sem pintura)	É só lixar e eliminar o pó com pano branco umedecido em água. Aguardar a secagem. Antes de utilizar o acabamento semibrilho, aplicar 1 demão de tinta fosca.
De gesso, concreto ou fibrocimento	Basta lixar e eliminar o pó com pano branco umedecido em água. Antes da pintura, aplicar FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA . Para gesso, aplicar TINTA PARA GESSO FUTURA ou FUNDO SINTÉTICO BRANCO FUTURA antes de aplicar a TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO ALUMIAR FUTURA .
Pintada	Hora de eliminar partes soltas e, onde a superfície estiver brilhante, lixar até a perda total do brilho.
Pintada com partes soltas, mal aderidas ou com bolhas	Aqui é necessário raspar ou escovar a superfície eliminando partes soltas, em seguida aplicar FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA .
Com manchas de gordura ou graxa	Lavar com água e sabão ou detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
Mofada	Ninguém merece! É necessário limpar com solução de água sanitária com água limpa na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem.
Com umidade	Se há umidade, a causa do problema deve ser identificada. A pintura terá início somente após o correto tratamento.
Com imperfeições leves e ondulações	Para corrigir pequenas imperfeições e garantir um acabamento nota 10, aplicar MASSA ACRÍLICA FUTURA (ambientes externos e internos) ou MASSA CORRIDA FUTURA (ambientes internos).
Com imperfeições profundas	Não adianta remendar. É necessário corrigir com reboco e aguardar a cura de, no mínimo, 30 dias. Após esta etapa, prosseguir como o indicado para "Parede nova".

DICAS

Está chovendo? Ventando demais? Frio congelante ou calor escaldante? Muita umidade? Melhor deixar a pintura para dias com temperatura entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Além disso, pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação, que é o período conhecido como cura total da película. Mas se isso acontecer, nada de pânico! Basta lavar a parede com água limpa, sem esfregar, logo que perceber o problema.

Sujou a parede! Quando limpar? A pintura necessita de pelo menos 20 dias de secagem antes de limpar. Para isso, usar um pano branco ou esponja macia com detergente neutro, e, em seguida, limpar com um pano umedecido em movimentos leves e circulares apenas no local afetado. Outra dica top: evitar retoques isolados após a secagem total do produto.

Essa cor parece um pouco diferente da escolhida. É assim mesmo? A escolha da cor é um momento mágico, nela, está a materialização de um sonho. Para que tudo corra bem, vale um

lembrete: a luz ambiente, brilho e textura do produto, além da presença de outras tonalidades no ambiente onde a tinta será aplicada, podem interferir na percepção da cor escolhida. Que tal fazer um pequeno teste na parede antes da pintura total?

Sobrou tinta, e agora? É recomendado não guardar a tinta diluída, por isso, o procedimento correto é misturar apenas a quantidade que será utilizada no dia. Limpar bem a tampa e o bocal da lata e identificar com uma etiqueta a data de validade e cor de forma visível facilitam muito o processo, sempre que for preciso usar a tinta novamente.

É possível guardar a embalagem em qualquer lugar? Aqui alguns cuidados básicos: manter as latas sempre fechadas após o uso e fora do alcance de crianças e animais. Local coberto, fresco, seco e ventilado são bem vindos. E nada de incinerar ou reutilizar as embalagens para armazenar alimentos, água para consumo ou outros fins. Para descarte, procurar um ponto de coleta e reciclagem de sucata metálica.

Algumas precauções a tomar? Com certeza! Em primeiríssimo lugar, utilizar sempre luvas, vestuário apropriado e proteção ocular e facial na hora de pintar. Se a tinta entrar em contato com a pele ou olhos acidentalmente, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos.

Alguma dúvida? Temos uma equipe pronta para ajudar. Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Se tiver em mãos o número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem, facilita bastante. Para maiores informações técnicas, basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico - FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br

Acesse nosso conteúdo especial para saber mais sobre nossos produtos:



ATENÇÃO: Em caso de ingestão do produto, não provocar vômito, o melhor caminho é procurar socorro médico, levando a embalagem do produto ou entrar em contato com o **CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, telefones 0800 148110 ou 11 2661 8571.**

COMPOSIÇÃO

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos, aditivos especiais, cargas minerais, coalescentes, microbicidas e água.

Tinta produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15079

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo: 4.5.10

Produto químico não classificado como perigoso, conforme ABNT NBR 14725 - 2



ATENÇÃO: PODE PROVOCAR REAÇÃO ALÉRGICA CUTÂNEA E OCULAR; NOCIVO PARA ORGANISMOS AQUÁTICOS COM EFEITO PROLONGADO. UTILIZE EPI DURANTE APLICAÇÃO DO PRODUTO. EVITE SUA LIBERAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE, SIGA A LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DESCARTE DE EMBALAGENS. EVITE A INALAÇÃO DE VAPORES. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. EM CASO DE CONTATO COM A PELE E OLHOS: LAVE COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, EM ABUNDÂNCIA, POR NO MÍNIMO 15 MINUTOS. A FISPQ DO PRODUTO ESTÁ DISPONIBILIZADA NO SITE: WWW.FUTURATINTAS.COM.BR



ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

www.futuratintas.com.br

0800 773 2900

Futura tintas

CARTINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP

Fone: (11) 2462 2900 - CRQ-IV Nº 04212536

Insc. Est. 336.450.090.113 - CNPJ 01.760.325/0001-35 - Indústria Brasileira



E 6030