



Uma **tinta de qualidade** e um **profissional competente** têm um poder transformador nos ambientes e, portanto, na vida das pessoas.

E o primeiro passo para uma pintura perfeita está na preparação da superfície! Se a busca for por uma parede bem nivelada e lisinha o produto é esse aqui: **MASSA CORRIDA FUTURA**.

Fácil de aplicar, mais fácil ainda de lixar! Super macia e com excelente poder de cobertura, enchimento e rendimento, é indicada para nivelar e corrigir qualquer pequena imperfeição em paredes de áreas internas e sem contato com a água.

FERRAMENTAS		DILUIÇÃO	RENDIMENTO	SECAGEM
	Despenhadeira de aço lisa e rodo de borracha (grandes áreas)	Produto pronto para uso (sem diluição)	Rende 25 m² acabados por embalagem	AO TOQUE: 1h
	Espátula de aço ou plástico (pequenas áreas)	DEMÃOS		ENTRE DEMÃOS: 2 a 3h
		1 a 2		FINAL: 12h

PINTAR REQUER CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA. Veja porque:

PREPARANDO A PAREDE: (ABNT 13245)

Antes de começar, a parede deve estar limpa, uniforme, seca e sem marcas de gordura. Após lixar, é preciso tirar todo o pó que sobrar e remover partes soltas.

COMO ESTÁ A PAREDE?

O QUE FAZER?

Nova e sem pintura

É preciso ter paciência e aguardar a cura do reboco de, no mínimo, 30 dias. Em seguida, aplicar 1 demão de **SELADOR ACRÍLICO FUTURA** ou **FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA**.

Velha e em bom estado (sem pintura)

É só lixar e eliminar o pó com pano branco umedecido em água, aguarde secar e aplique 1 demão de **SELADOR ACRÍLICO FUTURA** ou 1 demão do **FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA**.

Pintada

Hora de eliminar partes soltas e, onde a superfície estiver brilhante, lixar até a perda total do brilho. Parede pintada com partes soltas, mal aderidas ou com bolhas: aqui é necessário raspar ou escovar a superfície eliminando partes soltas, em seguida aplicar **FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA**.

Com manchas de gordura ou graxa

Lavar com água e sabão ou detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

Mofada

É necessário limpar com solução de água sanitária com água limpa na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem.

Com umidade

Se há umidade, a causa do problema deve ser identificada. A pintura terá início somente após o tratamento correto.

DICAS

É possível usar a **MASSA CORRIDA FUTURA** sobre qualquer superfície? Importante lembrar: a massa corrida nunca deve ser utilizada em áreas externas ou ambientes úmidos ou que tenham contato com água ou vapor. Para ambientes onde o piso pode ter contato com umidade, uma dica simples e eficiente é fazer um barrado de aproximadamente 1 metro de altura com **MASSA ACRÍLICA FUTURA**.

Lixar a massa é uma arte. O que fazer? Para uma parede lisinha e totalmente nivelada, usar lixa com grana 220 no lixamento "mais grosso" e lixas 240 a 320 para o lixamento final, antes da pintura. Lixas d'água (pretas) ou as fabricadas com papel flexível duram mais e não formam riscos na parede. "Raspadas" de massa não são indicadas, pois podem causar bolhas na pintura.

Ventando demais? Frio congelante ou calor escaldante? Muita umidade?

É melhor deixar a pintura para outro dia, quando a temperatura estiver entre 10°C e

40°C e umidade relativa inferior a 90%. Não menos importante, a recomendação é não deixar a massa sem acabamento por mais de 15 dias.

Sobrou produto, e agora? Limpar bem a tampa e o bocal da lata e identificar com uma etiqueta a data de validade de forma visível facilitam muito o processo, sempre que for preciso usar o produto novamente.

É possível guardar a embalagem em qualquer lugar? Aqui alguns cuidados básicos: manter as latas sempre fechadas após o uso e fora do alcance de crianças e animais. Local coberto, fresco, seco e ventilado são bem vindos. E nada de incinerar ou reutilizar as embalagens para armazenar alimentos, água para consumo ou outros fins. Para descarte, procurar um ponto de coleta e reciclagem de sucata metálica.

Algumas precauções a tomar? Utilizar sempre luvas, vestuário apropriado e proteção ocular e facial na hora de pintar.

Se a tinta entrar em contato com a pele ou olhos acidentalmente, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos.

Alguma dúvida? Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Se tiver em mãos o número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem, facilita bastante. Para maiores informações técnicas, basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico - FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br

Acesse nosso conteúdo especial para saber mais sobre nossos produtos:



ATENÇÃO: Em caso de ingestão do produto, não provocar vômito, o melhor caminho é procurar socorro médico, levando a embalagem do produto ou entrar em contato com o **CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, telefones 0800 148110 ou 11 2661 8571.**

COMPOSIÇÃO

Produto à base de emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, surfactantes, coalescentes, microbicidas e água.

Massa produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15348 Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo: 4.7.2



ATENÇÃO: PODE PROVOCAR REAÇÃO ALÉRGICA CUTÂNEA E OCULAR; NOCIVO PARA ORGANISMOS AQUÁTICOS COM EFEITO PROLONGADO. UTILIZE EPI DURANTE APLICAÇÃO DO PRODUTO. EVITE SUA LIBERAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE, SIGA A LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DESCARTE DE EMBALAGENS. EVITE A INALAÇÃO DE VAPORES. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. EM CASO DE CONTATO COM A PELE E OLHOS: LAVE COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, EM ABUNDÂNCIA, POR NO MÍNIMO 15 MINUTOS. A FISPQ DO PRODUTO ESTÁ DISPONIBILIZADA NO SITE: WWW.FUTURATINTAS.COM.BR

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

www.futuratintas.com.br
0800 773 2900

Futura tintas

CARTINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

Rua Panambi, 225 - Cumbica - CEP 07224-130 - Guarulhos - SP

Fone: (11) 2462 2900 - CRQ-IV Nº 04212536

Ins. Est. 336.450.090.113 - CNPJ 01.760.325/0001-35 - Indústria Brasileira



E 6013